



DESMOPOL PIEDEVA UZKLĀŠANAI VERTIKĀLĀM VIRSMĀM

DESMOTHIX ir polimēra produkta biezīnātājs, izstrādāts kā piedeva DESMOPOL šķidrajai poliuretāna membrānai. Piemērots lietošanai uz vertikālām un slīpām virsmām, piešķir tiksotropiskas īpašības DESMOPOL poliuretāna membrānai.

PIELIETOJUMS

- Piedeva DESMOPOL membrānai uzklāšanai vertikālām un slīpām virsmām.
- Ūsais žūšanas laiks novērš membrānas noslīdēšanu.

Maksimālais patēriņš

1 l / 25 kg DESMOPOL



Finländia, 33 · 08520 Les Franqueses del Vallès · Barcelona (Spain)
(+34) 93 568 21 11 · info@tecnopol.es · www.tecnopol.es

UZKLĀŠANAS METODE

- Ieliet DESMOTHIX poliuretāna membrānas tvertnē, ievērojot maisījuma attiecību (ne vairāk kā 1 l / 25 kg DESMOPOL).
- Maisīt, līdz iegūts viendabīgs maisījums.
- Uzklāt, izmantojot krāsošanas rulli ar ūsiem sariņiem.

DERĪGUMA TERMINŠ

Produkta derīguma termiņš ir 12 mēneši, uzglabājot sausā vietā 5- 25° C temperatūrā.

IEPAKOJUMS

Metāla tvertne, tilpums: 1l.

UZGLABĀŠANA

Skat. produkta drošības datu lapu (DDL), vai sazināties ar tehnisko departamentu.

TEHNISKIE DATI

ĪPAŠĪBAS	REZULTĀTS
Blīvums pie 23 °C un 50% relatīvā mitruma	±0,9 g/cm ³
Cietvielu daudzums saturā	±26%
Tonis	dzeltenīgs
Viskozitāte pie 23 °C un 50% relatīvā mitruma	2 ~50 cps.

